

Przeznaczenie:

Płytki czołowe połączone z płytką drukowaną zamyka przestrzeń kasety oraz ułatwia wyjmowanie z niej zestawu. Płytki czołowe spełniają wykonane są według . Wyposażone są w elementy złączne potrzebne do ich montażu

Elementy:

- Płyta czołowa
- Kostka
- Uchwyt
- Płytki
- Tulejka z zaczepami
- Elementy złączne

W standardowej wersji płytki czołowe wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 3 mm, są anodowane elektrochemicznie. Oprócz standardowego koloru naturalnego aluminium istnieje możliwość barwienia na kolor czarny, malowania lakierem proszkowym na kolor uzgodnionym z klientem wg palety RAL lub chromianowania.

W zależności od zamówienia klienta możliwe wykonanie w płytkach czołowych otworów kształtowych i okrągłych, zróżnicowanych w przekroju pionowym (np.: fazowanych, podfrezowanych, wielostopniowych).

Płytki czołowe mogą być wykonane również z innych (niż blacha aluminiowa) materiałów np.: z miedzi, blachy stalowej, płyty laminowanej. Grubość płytek można zmieniać w granicach od 1,5 do 3 mm. Oprócz płytek o wysokości 3U i 6U możliwe jest wykonanie płytek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Minimalna szerokość płytek wynosi 2T (T = 5,08 mm), maksymalna szerokość 84T (19").

Na płytce czołowej można umieszczać opisy metodą sitodruku w kolorach określonych przez klienta. Projekty opisów wykonuje się na podstawie dostarczonych rysunków. Opisy wykonywane są przy pomocy programu CorelDRAW w pełnej gamie wymiarowo - kształtowej cyfr i liter. Istnieje również możliwość przyjmowania od klienta gotowych sit lub plików z projektami opisów (wg CorelDRAW).

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Przykład oznaczenia w zamówieniu: Płytki czołowe o wysokości 3U i szerokości 6T

Płytki czołowe PC 3U-6

Elementy montażowe mogą być dostarczane dodatkowo :

Element montażowy	Symbol katalogowy	Materiał	Uwagi
Uchwyt	4.4928	tarnamid	służy do wyciągania bloku z kasety
Tulejka z zaczepami	4.4585	tarnamid	zabezpiecza przed wypadaniem wkrętu z płytki
Kostka	3.2027	tarnamid	mocuje płytkę z elektroniką do płytki czołowej
Płytki	4.4586	blacha aluminiowa	służy do oznakowania bloku
Wkręt specjalny	4.4587	miedź	mocuje blok do kasety

Sposób zamawiania według tabeli

Przykład oznaczenia w zamówieniu: tulejki z zaczepami

Tulejki z zaczepami 4.4585

Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem

PŁYTKI CZOŁOWE PC

